



Lieferprogramm / Range of Delivery

Sattelstutzen, kurz, ehemals DIN 2618 / Saddles, short, similar DIN 2618

Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade			
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0	St 35.8/l	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0	St 35.8/l	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0	St 35.8/l		
mm	mm			mm	mm			mm	mm				
21,3	2,0		✓	60,3	8,0		✓	139,7	5,6		✓		
	2,9		✓							6,3		✓	
25,0	2,0		✓	70,0	2,9		✓		8,0		✓		
									8,8		✓		
26,9	2,3		✓	76,1	2,9		✓	159,0	4,5		✓		
	3,2		✓										
	3,6		✓										
30,0	2,6		✓	82,5	3,2		✓	168,3	4,5		✓		
										6,3		✓	
33,7	2,6		✓		88,9	3,2			✓	7,1		✓	
	3,2		✓								8,0		✓
	4,0		✓								8,8		✓
38,0	2,6		✓			4,5			✓	11,0		✓	
					5,0		✓	193,7	5,6		✓		
42,4	2,6		✓		5,6		✓		219,1	6,3		✓	
	3,6		✓		6,3		✓			8,0		✓	
	4,5		✓		8,0		✓			8,8		✓	
44,5	2,6		✓	101,6	3,6		✓	10,0		✓			
								12,5		✓			
48,3	2,6		✓	108,0	3,6		✓	244,5	6,3		✓		
	3,6		✓			5,0			✓	267,0	6,3		✓
	4,0		✓	114,3	3,6		✓	273,0	6,3			✓	
	4,5		✓			4,5			✓		8,0		✓
	6,3		✓			5,0			✓	8,8		✓	
57,0	2,9		✓		5,6		✓	10,0		✓			
					6,3		✓	12,5		✓			
60,3	2,9		✓		8,0		✓	323,9	7,1		✓		
	3,6		✓		8,8		✓		8,8		✓		
	4,5		✓		10,0		✓		10,0		✓		
	5,0		✓	133,0	4,0		✓		12,5		✓		
	5,6		✓										
	6,3		✓	139,7	4,0		✓						
					4,5		✓	355,6	8,0		✓		

Sortimentsangaben unter Vorbehalt / Assortment subject to change



Lieferprogramm / Range of Delivery

Sattelstutzen, kurz, ehemals DIN 2618 / Saddles, short, similar DIN 2618

Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade	
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0	St 35.8/l
mm	mm		
355,6	10,0		✓
	12,5		✓
368,0	8,0		✓
406,4	8,8		✓
419,0	10,0		✓
457,0	10,0		✓
508,0	11,0		✓
610,0	12,5		✓

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

Sortimentsangaben unter Vorbehalt / Assortment subject to change